

HD 69 Calefactor directo a fueloil, 69kW

Código de artículo: 0610415

HD 69

Ambientes cálidos con gran seguridad

>> Con estos calefactores directos a fuel-oil se pueden calefaccionar espacios y superficies mayores de forma rápida y eficiente. Múltiples características de seguridad, tales como por ej. el control de llama o el limitador de seguridad de temperatura ofrecen un claro plus en la seguridad. Además estos equipos pueden ser operados en forma simple y confortable.
Selector de calefactores <<



Ventajas adicionales

- Alto grado de seguridad gracias al limitador de seguridad de temperatura y al control de llama.
- La caja de los componentes de alta calidad (por ejemplo la cámara de combustión de acero inoxidable) brindan una larga vida útil.
- La caja de mandos ha sido especialmente sellada, siendo por lo tanto extremadamente robusta.
- Los puntos de izaje facilitan la carga y descarga del equipo.
- El diseño de doble revestimiento optimiza la reducción de las emisiones sonoras, mejorando a la par las características de aislación.

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto (modelo ancho)	1200 x 555 x 860 mm	47 x 22 x 34 in
Peso (en seco)	58 kg	128 lb
Dimensiones de transporte	1100 x 480 x 900 mm	43 x 19 x 35 in
Peso de transporte (con embalaje)	78 kg	172 lb
Rendimiento térmico	69 kWh	234.755 BTU
Caudal de aire	2500 m ³ /h	3270 yd ³ /h
Temperatura	120 °C	248 °F
Consumo de fuel-oil	5,48 kg/h	12,08 lb/h
Potencia eléctrica	598 W	598 W
Voltaje C.A.	230 V	230 V
Contenido del tanque	65 l	69 US qt

Contenido de entrega - HD 69

incluye manual de operación
y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en jueves 13 de octubre de 2011

